

DR170A · DR170AK

Der superleichte Bohrständer für alle gängigen Bohrmotoren zum maßgenauen Bohren bis zu einem Durchmesser von 170 mm

The super light-weight drill rig for the use with all common drill motors, accurate drilling for a diameter of up to 170 mm/6.7 inch

Produkt-Profil · Product profile

EINSATZBEREICH · APPLICATION AREA

Für kleinere Bohrtätigkeiten im gesamten Baubereich.
For smaller drillings in construction.

ANWENDUNGSVORTEILE · APPLICATION BENEFITS

- Der Bohrständer kann mit Wassersammelring und Vakuumsaugplatte eingesetzt werden.
The drill rig can be used with water retention ring and vacuum suction plate.
- Schrägverstellbar, verschiedene Fußplattenversionen.
Also for slant drilling, different base versions.



DR170AK: Kombiplatte für Dübel- oder Vakuumbefestigung
DR170AK: Combi base for dowel or vacuum fixing

Bis 45° schrägverstellbar
Inclining adjustable up to 45°



- Bohrständergewicht nur 12,8 kg
Weight 12.8 kg/28.2 lbs only

Leichtgewicht für gutes Handling
Light-weight for easy handling



- Absenkeinheit universell einsetzbar, auch bei DR270, DR400 und DR500
Lowering unit universally applicable, also for DR270, DR400 and DR500

- Der Spannhals erlaubt das Einsetzen von allen gängigen Freihandbohrmotoren
The collar allows the use of all common handheld drill motors

Vielseitige Möglichkeiten
Versatile

- Bohrdurchmesser bis zu 170 mm
Drill diameter up to 170 mm/6.7 inch

Funktionell für kleine Aufgaben
Functional for smaller drill tasks



- Bis 45° schrägverstellbar
Inclining adjustable up to 45°

Vergrößert den Einsatzbereich
Broadens the range of application

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA

	DR170A	DR170AK
Länge · length	315 mm · 12.4 inch	470 mm · 18.5 inch
Breite · width	180 mm · 7.1 inch	300 mm · 11.8 inch
Höhe · height	860 mm · 33.8 inch	860 mm · 33.8 inch
Hub · travel	525 mm · 20.7 inch	525 mm · 20.7 inch
Bohr-Ø · drill-Ø	max 170 mm · max 6.7 inch	max 170 mm · max 6.7 inch
Gewicht · weight	12,8 kg · 28.2 lbs	13,1 kg · 28.9 lbs
Fußplatte · base type	Dübelfuß · dowel base	Kombiplatte · combination base
Bestellnummer · order number	6DR170A	6DR170AK

ZUBEHÖR · ACCESSORIES



- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6DR170ZB01 | 1 | Vorschubgehäuse DR170, komplett mit Spannhals · feed casing DR170, complete with collar |
| 6DR170ZB03 | 2 | Dübelfuß DR170A mit Stellschrauben · dowel base DR170A with set screws |
| 6DR170ZB04 | 3 | Dübelfuß DR170AK, Kombiplatte für Dübel- oder Vakuumbefestigung mit Stellschrauben und Achse
Dowel base DR170AK, Combination plate for dowel or vacuum fastening with set screws and shaft |
| 6DR170ZB02 | 4 | Führungssäule DR170, Hub 525 mm/Länge 860 mm, inkl. Tragegriff
Guide column DR170, travel 20.6 inch/length 33.8 inch, incl. handle |
| 6DR170ZB05 | | Schwenkgabel DR170, kompl. mit Schrägverstellung · swivel mounting, compl. with bevel adjustment |
| 6DR170ZB06 | 4 | Führungssäule DR170, Hub 1000 mm/Länge 1335 mm · guide column DR170, travel 39.4 inch/length 52.5 inch |
| 6DR170ZB07 | 4 | Führungssäule DR170, Hub 1500 mm/Länge 1835 mm · guide column DR170, travel 59 inch/length 72.2 inch |
| 6DR170ZB08 | | Schrägabstützung DR170AK für Kombiplatte, inkl. Fahrwerk
Bevel support DR170AK for combination plate, incl. undercarriage |
| 6DR400ZB20 | | Vorschubhebel für DR · feed lever for DR |