

DR400A

Der professionelle Bohrständer für maßgenaues Bohren bis zu einem Durchmesser von 400 mm

The professional drill rig for accurate drilling up to Ø 400 mm/15.7 inch

Produkt-Profil · Product profile

EINSATZBEREICH · APPLICATION AREA

Der kompakte Bohrständer, ideal für größere Bohrtätigkeiten im gesamten Baubereich.
The compact drill rig, ideal for bigger drillings in construction.

ANWENDUNGSVORTEILE · APPLICATION BENEFITS

- Bohrmotorenaufnahme universell für alle gängigen Bohrmotoren.
Universal motor receiver for all common drill motors.



Bis 45° schrägverstellbar
Inclining adjustable up to 45°

- Wahlweise Absenkung mit 1:1 oder 1:3 Feinvorschubgetriebe
Lowering gear reduction alternatively with 1:1 or 1:3 fine feed gear

Arbeitsleichternd
Making work easier

- Absenkeinheit beidseitig betätigbar
Lowering unit is operable on both sides

Zweckmäßige Bedienung
Functional operating

- Absenkeinheit universell einsetzbar, auch bei DR170, DR270 und DR500
Lowering unit universally applicable, also for DR170, DR270 and DR500

- Bohrmotorenaufnahme universell
Universal motor receiver

Praktische Standardausführung
Practical standard design


- Bis 45° schrägverstellbar
Inclining adjustable up to 45°

Noch größerer Einsatzbereich
Broadens the range of application

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA DR400A

Länge · length	425 mm · 16.7 inch
Breite · width	260 mm · 10.2 inch
Höhe · height	1000 mm · 39.3 inch
Hub · travel	640 mm · 25.2 inch
Bohr-Ø · drill-Ø	max 400 mm · max 15.7 inch
Gewicht · weight	21,4 kg · 47.2 lbs
Fußplatte · base type	Dübelfuß · dowel base
Bestellnummer · order number	6DR400A

ZUBEHÖR · ACCESSORIES



- | | | |
|-------------------|---|--|
| 6DR400ZB01 | 1 | Vorschubgehäuse DR400 komplett mit Getriebe 1:1 und 1:3 · feed casing DR400 complete with gear 1:1 and 1:3 |
| 6DR400ZB03 | 2 | Dübelfuß DR400 mit Stellschrauben und Achse · dowel base DR400 with set screws and shaft |
| 6DR400ZB04 | 3 | Schwenkgabel DR400 komplett mit Schrägverstellung · swivel mounting DR400 complete with bevel adjustment |
| 6DR400ZB02 | 4 | Führungssäule DR400, Hub 680 mm/Länge 1100 mm, inkl. Tragegriff
Guide column DR400, travel 26.7 inch/length 43.3 inch, incl. handle |
| 6DR400ZB05 | 4 | Führungssäule DR400, Hub 1000 mm/Länge 1420 mm · guide column DR400, travel 39.4 inch/length 55.9 inch |
| 6DR400ZB06 | 4 | Führungssäule DR400, Hub 1500 mm/Länge 1920 mm · guide column DR400, travel 59 inch/length 75.6 inch |
| 6DR400ZB07 | | Schrägabstützung DR400 für Dübelfuß inkl. Fahrwerk · bevel support for dowel base incl. undercarriage |
| 6DRZB07 | | Motorplatte DR-DM · motor plate DR-DM |
| 6DRZB08 | | Ständerplatte DR-DM · rig plate DR-DM |
| 6DR400ZB20 | 5 | Vorschubhebel für DR · feed lever for DR |
| 6DB300ZB10 | | Motorschwenkplatte · motor swivel plate |