

Wandsägen · wall sawing

Wandsäge WM90

Die robuste große Hydrauliksäge für Schnitttiefen bis zu 900 mm

Auch bei dieser Wandsäge sind der Elektrovorschub und die Einstichmotore in 24 V Technik ausgeführt. Der Einsatz eines Bajonettanschlusses erlaubt die schnelle Trennung der Antriebsmotore vom Sägekopf.

Wall saw WM90

The rugged big hydraulic saw for cutting depths up to 900 mm/35.4 inch

The electric feed and cut-in motors are designed in 24V technology, too. The drive motor can be separated from the saw head very quickly by using a bayonet connection.

- Freier Sägeblattaushub Ø 1000 mm
Schnitttiefe 400 mm mit dem ersten Blatt möglich
- Idle saw blade excavation Ø 1000 mm/39.3 inch
Possible cutting depth with the first blade is 400 mm/15.7 inch

- Inklusive Hydraulikmotor 60 cm³
- Including hydraulic motor 60 cm³/3.66 cu in

- Maximale Schnitttiefe von 900 mm mit einer Ø 2000 mm Trennscheibe
Für die großen Sägeaufgaben
- Maximum cutting depth of 900 mm/35.4 inch with a saw blade of Ø 2000 mm/78.7 inch
For the big sawing tasks

- Ausführung in der sehr strapazierfähigen Bocksägenbauweise
Unkomplizierte Wartung
- Stable and heavy-duty bent saw construction
Easy servicing

Auch als Elektrosäge erhältlich (siehe Seite 47)
Also available as electric saw (see page 47)

Technische Daten · technical data

| | |
|--|---------------------------------|
| Länge · length | 370 mm · 14.6 inch |
| Breite · width | 480 mm · 18.9 inch |
| Höhe · height | 770 mm · 30.3 inch |
| Blattbohrung Ø · blade hole Ø | 50 mm · 2 inch |
| Teilkreis wandbündig · pitch circle (flush with wall) | 110 mm / 6xM8 · 4.3 inch / 6xM8 |
| Gewicht mit Motor · weight with motor | 48 kg · 105.8 lbs |
| Gewicht ohne Motor · weight without motor | 36 kg · 79.4 lbs |
| Hydraulikmotor · hydraulic motor | 60 cm ³ · 3.66 cu in |
| Empfohlenes Hydraulikaggregat · recommended hydraulic unit | 20/30 kW |
| Bestellnummer · order number | 1-WM90EVA |