

## HA200 Hydraulikaggregat

20 kW/320 bar Leistung

Durch die kompakte Bauweise lässt sich das neuentwickelte Aggregat bequem transportieren und einsetzen.

## HA200 hydraulic unit

20 kW/26.8 hp/320 bar performance

The compact design allows to transport and use the newly developed aggregate in an easy way.

- 20 kW/320 bar Leistung  
**Sehr kraftvolles mittelgroßes Aggregat**  
20 kW/26.8 hp/320 bar performance  
**Very powerful mid-size unit**
- Einsatz einer Axialkolbenpumpe  
**Stufenlos verstellbare Literleistung**  
Use of axial piston pump  
**Infinitely variable specific power output**
- In drei Teile zerlegbar  
**Handliches Transportieren**  
Can be disassembled into three parts  
**Handy transporting**



- Integriertes Elektrofernsteuergerät für Vorschub und Einstich  
**Praktisches Steuern**  
Integrated electric remote control for feed and cut-in  
**Convenient steering**

- Sehr leichte Bauweise  
**Anwenderfreundlich**  
Very light-weight construction  
**User-friendly**

2

### Technische Daten · technical data

Leistung · power	20 kW · 26.8 hp
E-Motor U/min. · electric motor rpm	3000
Spannung · voltage	380 V
Absicherung · fuse protection	35 A
Ölfördermenge · oil delivery rate	0–66 l/m · 0–17.4 gal./m
Druck P-max. · pressure P-max.	320 bar
Öltankinhalt · oil tank capacity	25 l · 6.6 gal.
Schlauchpaket Länge · length of hose package	10 m, 3 Stk. · 32.8 ft, 3 pcs
Länge · length	560 mm · 43 inch
Breite · width	600 mm · 23 inch
Höhe · height	930 mm · 23 inch
Gewicht · weight	186 kg · 418 lbs
Bestellnummer · order number	<b>1-HA200</b>